




## MAGICGLASS- SERIE CONTROL PANEL

Mit bis zu 6/8 Tasten



square  
6 Tasten



rectangular  
8 Tasten

Das Bedienpanel (Ergänzung zum RCX- Mastermodul ) in edlem Echtglas aus der Magic-Class- Serie kann in unterschiedlichen Farbvarianten (RAL) produziert und sogar mit Motiven bedruckt werden. Außerdem ist eine Gravur mit individuellen Symbolen für die jeweilige Taste / Funktionalität möglich.

### HIGHLIGHTS

- individuelle Konfiguration des Touch Panels
- bis zu sechs berührungsfreie Tasten mit Rückmeldefunktion (LED)
- Funktion frei programmierbar
- kundenspezifische Tastensymbole gravierbar

### VORTEILE

- geringer Verkabelungsaufwand
- einfache und schnelle Installation oder Wechsel
- unkomplizierte Erweiterbarkeit
- Anpassbar an andere Schalterprogramme
- verschleiß- und wartungsfrei
- Blenden individuell austauschbar
- BIB

### ERWEITERUNGEN

- Cardbox für Energy Control
- Türkontakt und -überwachung
- Welcome light im Foyer oder Zimmer
- automatische Klimasteuerung
- Online-Erfassung Benutzung Minibar inklusive Abrechnung

	Standard	Optional
<b>Bedienung</b>	Touchsensor	Buttons
<b>Anzahl Sensor Touch Tasten</b>	square bis 6 / rectangular bis 8	Sondervariante bis 16 Sensoren (rectangular)
<b>Funktionen</b>	Tasten bei intelligenter Steuerung von Licht / Vorhang und sonstige Funktionalitäten im Zimmer	
<b>Farbauswahl</b>	Schwarz, Weiß	Rot, Blau, Metall, RAL, bedruckt
<b>Individuelle Konfiguration des Touch Panels</b>	✓	
<b>Individuelle Tastensymbole</b>	✓ (graviert)	
<b>Aufbautiefe/Einbautiefe in mm</b>	10 / 50	
<b>Montage in Standard-Unterputz-dose</b>	✓	
<b>Installation</b>	durch steckbare Anschlussklemmen	
<b>Wartung</b>	wartungsfrei, keine mechanische Abnutzung	

## Eigenschaften

<b>Abmessungen</b>	Mit Blende: 95 × 95 mm (Square) 150 × 95 mm (Rectangular)  Ohne Blende: 75 × 75 mm (Square) 140 × 75 mm (Rectangular)	<b>Leistungsaufnahme</b>	150 mA
<b>Gewicht</b>	Mit Blende: 140 g (Square) 280 g (Rectangular)	<b>Spannungsversorgung / Betriebsspannung</b>	12V / 3 VA
<b>Schutzklasse</b>	IP 40	<b>Temperaturbereich</b>	15 °C - 40 °C

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.