



AUFZUGSLESER TABLEAUFREISCHALTUNG

Transponder SmartCard Reader zur berechtigungsabhängigen Freischaltung von Aufzugstableaus.

VORTEILE

- volle Integration in die Berechtigungsmatrix des Messerschmitt Systems
- Sicherung des Zugangs zu Gäste-, Personal und Verwaltungsbereichen
- modular erweiterbar
- Optik individuell anpassbar
- einfache und schnelle Installation

FEATURES

- 13,56 Mhz Radio Frequenz Technologie
- Infrarotschnittstelle zur Konfiguration
- Protokollierung von bis zu 415 Türöffnungen
- aktivierbare BLE Schnittstelle für die Verwendung von MobileKey Features
- Anpassbare Öffnungssteuerung nach Schließplan
- Optional: Übertragung der Öffnungsprozesse an Messerschmitt System PC

AUSFÜHRUNGEN

- verdeckte Anordnung (Einbau in Aufzugskabinenwand)
- Optional: Bauform Tiziano

Eigenschaften

Abmessungen

Aufbauhöhe: 0 mm
Einbautiefe: 53 mm
Dimensionen: 80 mm × 80 mm

weitere Bauformen: auf Anfrage

Leistungsaufnahme

150 mA

Gewicht

150 g

Schutzklasse

IP 40

Temperaturbereich

15 °C bis 40 °C

Spannungsversorgung

12 V DC / 3 VA

Ansteuerung

potentialfreier Kontakt

Anschlüsse

RS485 Hauptbus
RS485 Komponentenbus
12 V Spannungsversorgung

Verkabelung

J-Y(St)Y 2 × 2 × 0.6 mm²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.