



## EINSTECKSCHLOSS MIT FLÜSTER-COMFORT- GERÄUSCHDÄMMUNG

Hersteller: Schulte-Schlagbaum AG

Maße, Belastungs- und Dauerfunktionswerte nach DIN 18251-1, Klasse 4, für Abschlusstüren  
Für einflügelige, nach außen oder innen öffnende Holz- und Stahltüren, vorgerichtet für Profilzylinder  
Flüster-Comfort-Geräuschdämmung

### VORTEILE

- Einsteckschloss nach DIN 18251-1, Klasse 4
- leises Schließen der Tür durch Flüster-Comfort-Geräuschdämmung
- Sperrfalle gegen Einbrüche mit Hilfe von Scheckkarten o.ä., auch wenn nicht verriegelt wurde
- Für den Einsatz in Türen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- Kein manuelles Abschließen der Tür notwendig
- wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung
- bedarfsweise auch für Brand- und Rauchschutztüren
- Made in Germany

## Eigenschaften

<b>Dornmaße</b>	Standard: 65 mm / 80 mm Optional: 55 mm	<b>Abmessungen</b>	
<b>Entfernung</b>	72 mm / Optional: 92 mm	<b>Höhe ohne Stulp</b>	165 mm Toleranz: 0,5 mm
<b>Nußweite, Vierkant</b>	Standard: 8 mm Optional: 9 mm	<b>Höhe mit Stulp</b>	235 mm Toleranz: 0,5 mm
<b>Stulpmaße</b>	Standard: 20 mm Optional: 18 mm / 24 mm	<b>Tiefe mit Stulp</b>	Dornmaß + 32 mm Toleranz: 0,5 mm
<b>Material</b>	nichtrostender Stahl Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt Schloßkasten aus Stahl, verzinkt	<b>Breite ohne Stulp</b>	15,5 mm Toleranz: 0,5 mm
		<b>Breite mit Stulp 18</b>	18 mm Toleranz: 0,5 mm
		<b>Breite mit Stulp 20</b>	20 mm Toleranz: 0,5 mm
		<b>Breite mit Stulp 24</b>	24 mm Toleranz: 0,5 mm

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.