



## TRANSPONDER CARD READER TR32



Transponder SmartCard Reader zur Ansteuerung von Türöffnern und potentialfreien Kontakten in Online und Offline Systemen.

### VORTEILE

- erweiterbar
- Optik individuell anpassbar
- einfache und schnelle Installation
- edles Design
- Stand-alone / online nutzbar
- integrierte Echtzeituhr

### FEATURES

- 13,56 Mhz Radio Frequenz Technologie
- Infrarotschnittstelle zur Konfiguration
- Protokollierung von bis zu 415 Türöffnungen
- aktivierbare BLE Schnittstelle für die Verwendung von MobileKey Features
- Zeitprogramme für automatisierte Schließvorgänge
- Anpassbare Öffnungssteuerung nach Schließplan oder durch individuelle Scripte
- problemlose Integration in das RMS für Features wie ‚Welcome Light‘
- Optional: Anzeige DND und MUR Status
- Optional: Klingeltaster, Sabotagekontakt, Übertragung der Öffnungsprozesse an Messerschmitt System PC

### AUSFÜHRUNGEN

- MagicGlass
- A-Serie
- M-Serie
- individuelle Lösung auf Anfrage

## Eigenschaften

**Abmessungen**

Aufbauhöhe: 10 mm  
Einbautiefe: 50 mm  
Dimensionen: 95 mm × 95 mm

weitere Bauformen:  
150 mm × 95 mm; 95 mm × 150 mm

**Gewicht** 150 g

**Schutzklasse** IP 40

**Spannungsversorgung/  
Betriebsspannung** 12 V DC / 3 VA

**Leistungsaufnahme** 150 mA

**Temperaturbereich** 15 °C bis 40 °C  
Optional: wetterfest

**Eingänge** 2× potentialfrei

**Ansteuerung** Türöffner 12 V DC / max. 0.5 A  
optional: potentialfreier Kontakt

**Anschlüsse** RS485 Hauptbus  
RS485 Komponentenbus  
12 V Spannungsversorgung

**Verkabelung** J-Y(St)Y 2 × 2 × 0.6 mm<sup>2</sup>

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.