



VILLA TRANSPONDER EINBAUMODUL



Transponder SmartCard Reader für den Außenbetrieb.
Integration in bestehende Sprechanlagensysteme möglich.

VORTEILE

- wetterfest
- Optik individuell anpassbar
- einfache und schnelle Installation
- edles Design

FEATURES

- 13,56 Mhz Radio Frequenz Technologie
- Infrarotschnittstelle zur Konfiguration
- Protokollierung von bis zu 415 Türöffnungen
- aktivierbare BLE Schnittstelle für die Verwendung von MobileKey Features
- Zeitprogramme für automatisierte Schließvorgänge
- Anpassbare Öffnungssteuerung nach Schließplan
- Optional: Übertragung der Öffnungsprozesse an Messerschmitt System PC (siehe Online Systeme)

AUSFÜHRUNGEN

- Siedle Einbaumodul in bestehend Siedleanlage
- GIRA Einbaumodul in bestehende GIRA Anlage
- individuelle Lösung auf Anfrage

Eigenschaften

Abmessungen

Aufbauhöhe: 10 mm
Einbautiefe: 50 mm
Dimensionen: 150 mm × 95 mm

weitere Bauformen:
95 mm × 150 mm; 95 mm × 95 mm

Gewicht

150 g

Schutzklasse

IP 65

Spannungsversorgung/ Betriebsspannung

12 V DC / 3 VA

Leistungsaufnahme

150 mA

Temperaturbereich

-15 °C bis 60 °C

Ansteuerung

Türöffner 12 V DC / max. 0.5 A
optional: potentialfreier Kontakt

Anschlüsse

RS485 Hauptbus
RS485 Komponentenbus
12 V Spannungsversorgung

Verkabelung

J-Y(St)Y 2 × 2 × 0.6 mm²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.